

Pflegetipps für geöltes Parkett

Parkett- ein natürliches Erlebnis:

Holz lebt. Und das aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigte Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schwinden und kleine Fugen bilden (Trockenheit / Wintermonate) oder sich ausdehnen (Feuchtigkeit / Sommermonate). Wir empfehlen Ihnen deshalb, ein möglichst konstantes Raumklima zu schaffen. Ideal ist eine Temperatur von 20-22°C bei mindestens 30%, empfohlen 35-45% relativer Luftfeuchtigkeit. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der Menschen unterstützt. Eine gleich bleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch Wasserverdunster an Heizkörper oder Luftbefeuchtungsgeräten. Speziell auf beheizten Unterkonstruktionen darf die Oberflächentemperatur im Parkett 26-27°C nicht übersteigen.

Neue, geölte Böden :

In den ersten zwei Wochen sollte der Holzfussboden nach dem Ölen nur trocken gereinigt werden. Die volle Belastung ist frühestens nach ca. 14 Tagen gegeben. Vor dieser Zeit sollten keine Teppiche verlegt oder Möbel verschoben werden.

Kratzerspuren:

Holzstuhlbeine, Metallmöbel usw. können ohne Schutzgleiter Kratzer oder Mattstellen verursachen. Zu empfehlen sind Filzgleiter oder geeignete Kunststoffaufsätze.

Ebenfalls sollten grössere Verschmutzungen des Bodens vermieden werden, da z.B. Sandpartikel Kratzspuren verursachen könnten. Eine Vorlage (Matte) vor der Haustür, die Schmutz von den Schuhen zurückhält hilft entscheidend. Gummirollen können durch sog. Weichmacherwanderung Flecken auf Ihrem Parkett erzeugen.

Die Wischpflege:

Geölte Böden sind grundsätzlich pflegeleicht. Wie jede andere Fussbodenoberfläche, bedarf es einer regelmässigen, angemessenen Pflege.

Reinigen Sie Ihren Boden durch Staubsaugen und nebelfeuchtes Aufnehmen unter Zugabe eines geeigneten Pflegemittels. Verwenden Sie auf geöltem Parkett keine Mikrofasern sondern Baumwolle. Ebenfalls keine Scheuermittel, Dampfreiniger oder Reinigungsautomaten verwenden.

Die Ölpflege:

Durch regelmässiges Nachölen (ca. einmal im Frühjahr) wird die Holzoberfläche immer wieder den seidigen Mattglanz und den nötigen Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit erhalten. Verwenden Sie auf geöltem Parkett keine Mikrofasern sondern Baumwolle.

El-ba AG

Industriestrasse 2a

8604 Volketswil

Tel. 044 908 40 60

Fax.044 908 40 70

info@el-ba.ch

www.el-ba.ch